

YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

Iht. EU Byggevarerforordning (CPR) nr. 305/2011
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014
No. DoP_DK_1050_EN 998-2

1. *Produkttypens unikke identifikationskode:*

1050_EN 998-2_001 (weber FM 5® funktionsmørtel)

2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*

Normalmørtel (G) til opmuring og fugning af udvendige og indvendige vægge, søjler og skillevægge i bærende og ikke-bærende bygningskonstruktioner.

3. *Fabrikant:*

Saint-Gobain Weber
Silovej 3, Karlstrup
DK-2690 Karlslunde
Tlf. +45 56 18 18 56
Web: www.weber.dk

4. *Bemyndiget repræsentant:*

Ikke relevant.

5. *AVCP system(er):*

System 2+

6. *Harmoniseret standard:*

EN 998-2:2016

Notificeret/Notificerede organ(er):

No. 0615 Bureau Veritas Certification Denmark A/S

7. *Deklareret ydeevne:*

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniseret teknisk standard
Trykstyrke (N/mm ²) <i>(kun funktionsmørtler)</i>		5,0	EN 998-2:2016
Blandingsforhold af bestanddele <i>(kun receptmørtler)</i>		NPD	
Vedhæftningsstyrke (N/mm ²) <i>(funktionsmørtler til brug i bygningsdele underlagt konstruktionskrav)</i>	Forskydning	NPD	
	Bøjning	0,25 (for teglsten med minutsugning mellem 1-3) (I henhold til EN 1052-5)	
Indhold af chlorider (%)		< 0,1 %	
Brændbarhed <i>(mørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)</i>		Euroklasse A1	
Vandoptagelse <i>(mørtler til brug i udvendige bygningsdele)</i>		NPD	
Vanddampgennemtrængelighed <i>(mørtler til brug i udvendige bygningsdele)</i>		NPD	
Varmeledningsevne $\lambda_{10, dry}$ mat (W/m·K) (P = 50 %) <i>(mørtler til murværk til anvendelse i bygningsdele underlagt varmeisoleringskrav)</i>		0,90 (tabelværdi EN 1745)	
Holdbarhed		MX3,2 – MX5 (aggressiv miljøklasse)	
Farlige stoffer		NPD	

8. *Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:*

Ikke relevant

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:

Direktør i Saint-Gobain Weber
Klavs Eske




Karlslunde

2018-08-01

Bilag til ydeevnedeklaration i henhold til CPR artikel 6 (5) and REACH regulation (EC) NO. 1907/2006, artikel 31 eller artikel 33

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | (31) Sikkerhedsdatablad | Nr. 45p1050 - weber FM 5® funktionsmørtel |
| 2 | (33) Information om særligt problematiske stoffer | Ikke relevant |

CE-mærke

 0615
Saint-Gobain Weber Silovej 3 DK-2690 Karlslunde 18 DoP_DK_1050_EN 998-2_001
EN 998-2 Produkttype: 1050_EN 998-2 (weber FM 5® funktionsmørtel) Anvendelse: Normalmørtel (G) til opmuring og fugning af udvendige og indvendige vægge, søjler og skillevægge i bærende og ikke-bærende bygningskonstruktioner.
Deklareret ydeevne: Trykstyrke 5,0 N/mm ²
Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på www.weber.dk eller fremsendes på anmodning.