

# YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

iht. EU Byggevareforordning (CPR) nr. 305/2011  
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.  
**No. DoP\_DK\_2591F\_EN 998-1**

1. *Produkttypens unikke identifikationskode:*

2591F\_EN 998-1\_001 (weber strandmørtel 9 % 0-2 mm frost)

2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*

Normalmørtel (GP) til pudsnings af udvendige og indvendige vægge, lofter, søjler og skillevægge efter iblanding af cement og vand på byggeplads.

3. *Fabrikant:*

**Saint-Gobain Weber**  
Silovej 3, Karlstrup  
DK-2690 Karlslunde  
Tlf. +45 56 18 18 56  
Web: www.saint-gobain.dk

4. *Bemyndiget repræsentant*

Ikke relevant.

5. *AVCP system(er):*

System 4.

6. *Harmoniseret standard:*

EN 998-1:2016

Ingen notificeret organ involveret

7. *Deklareret ydeevne:*

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk standard
Brændbarhed <i>(pudsemørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)</i>	Euroklasse A1	EN 998-1:2016
Vandabsorption <i>(pudsemørtler til brug i udvendige bygningsdele)</i>	NPD	
Vandpermeabilitet efter forvittringscyklus <i>(kun OC-mørtel til udvendigt pudslag)</i>	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed <i>(pudsemørtler til brug i udvendige bygningsdele)</i>	NPD	
Vedhæftning <i>(alle pudsemørtler undtagen OC-mørtel)</i>	NPD	
Vedhæftning efter forvittringscyklus <i>(kun OC-mørtel til udvendigt pudslag)</i>	NPD	
Varmeledningsevne/densitet $\lambda_{10, dry mat}$ (W/m·K) (P = 50 %) <i>(pudsemørtler til anvendelse i bygningsdele underlagt varmeisoleringskrav, undtagen T-mørtel)</i>	0,90 (tabelværdi EN 1745)	
Varmeledningsevne <i>(kun for T-mørtler)</i>	NPD	
Holdbarhed af OC-mørtel <i>(mod frost/tø)</i>	NPD	
Holdbarhed af alle mørtler, undtagen OC-mørtel <i>(mod frost/tø)</i>	NPD	
Farlige stoffer	NPD	

8. *Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:*

Ikke relevant

*Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.*

*Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.*

*Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:*

Direktør i Saint-Gobain Weber  
Klavs Eske



Karlslunde

2021-01-14

*Bilag til ydeevnedeklaration i henhold til CPR artikel 6 (5) and REACH regulation (EC) NO. 1907/2006, artikel 31 eller artikel 33*


1 (31) Sikkerhedsdatablad

Nr. 45p2591F - weber strandmørtel 9 % 0-2 mm frost

2 (33) Information om særligt problematiske stoffer

Ikke relevant

CE-mærke


<b>Saint-Gobain Weber</b> Silovej 3 DK-2690 Karlslunde  05  DoP_DK_2591F_EN 998-1_001
<b>EN 998-1</b>  <b>Produkttype:</b> 2591F_EN 998-1 (weber strandmørtel 9 % 0-2 mm frost)  <b>Anvendelse:</b> Normalmørtel (GP) til pudsning af udvendige og indvendige vægge, lofter, søjler og skillevægge efter iblanding af cement og vand på byggeplads
<b>Deklareret ydeevne:</b> Brændbarhed: Euroklasse A1
Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på <a href="http://www.saint-gobain.dk">www.saint-gobain.dk</a> eller fremsendes på anmodning.