

Produktnavn


Gyproc SKB 40/30 Formbar skinne.

Produktbeskrivelse

Gyproc SKB 40/30 Formbar skinne er fremstillet af varmforzinket koldvalset stålplade i materialetykkelse 0,56 mm. Den ene flange er udført med udstansede flige som pr. 110 mm er forsynet med montagehuller for placering af fastgørelsesmiddel til underlaget.

Dimensioner [mm]

Længde: 2000



Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z140
Materialestyrke:	> 250 MPa
Materialetykkelse:	0,56 mm
Overflade:	Zink 140 gram pr. m ² stålplade svarende til en lagtykkelse på 10 µm per side.
Korrosionsklasse:	C1
Brandklassifikation, materiale:	A1, ubrændbar

Anvendelsesområde

Gyproc SKB 40/30 Formbar skinne anvendes parvis, så de danner top- og/eller bundskinner når der bygges buede vægge eller den anvendes enkeltvis som kantskinne placeret bag gipspladebeklædningen, når der bygges buede lofter. Når de formbare skinner anvendes parvist tilpasses den indbyrdes afstand til den aktuelle lægtedimension.

Relaterede produkter

- Gyproc R/ER Standardlægte
- Gyproc XR Lydlægte
- Gyproc gipsplader af forskellige typer
- Gyproc stålsamleskruer type QPB 13
- Gyproc gipspladeskruer af forskellige typer

Bearbejdning

Kan afkortes med pladesaks til metal.

Opbevaring

Kortvarig opbevaring kan foretages udendørs, hvor pakken placeres let skrånende, så evt. nedbør kan ledes bort fra profilerne. Ved længerevarende opbevaring anbefales et tørt og rent miljø.

Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.