

# YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

iht. EU Byggevareforordning (CPR) nr. 305/2011  
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.  
No. DoP\_DK\_31xx\_EN 998-1\_002

1. *Produkttypens unikke identifikationskode:*

DoP\_DK\_31xx\_EN 998-1\_002

(weber colour)

2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*

Et-lags pudsemørtel (OC) og farvet pudsemørtel (CR) til udvendig brug på vægge, lofter og søjler.

3. *Fabrikant:*

**Saint-Gobain Weber**

Silovej 3, Karlstrup  
DK-2690 Karlslunde  
Tlf. +45 56 18 18 56  
Web: www.saint-gobain.dk

4. *Bemyndiget repræsentant*

Ikke relevant

5. *AVCP system(er):*

System 4

6. *Harmoniseret standard:*

EN 998-1:2016

Ingen notificeret organ involveret

7. *Deklareret ydeevne:*

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk standard
Brændbarhed <i>(pudsemørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)</i>	Euroklasse A1	EN 998-1:2016
Vandabsorption <i>(pudsemørtler til brug i udvendige bygningsdele)</i>	NPD	
Vandpermeabilitet efter forvittringscyklus <i>(kun OC-mørtel til udvendigt pudslag)</i>	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed <i>(pudsemørtler til brug i udvendige bygningsdele)</i>	NPD	
Vedhæftning <i>(alle pudsemørtler undtagen OC-mørtel)</i>	NPD	
Vedhæftning efter forvittringscyklus <i>(kun OC-mørtel til udvendigt pudslag)</i>	NPD	
Varmeledningsevne/densitet $\lambda_{10, dry, mat}$ (W/m·K) (P = 50 %) <i>(pudsemørtler til anvendelse i bygningsdele underlagt varmeisoleringskrav, undtagen T-mørtel)</i>	0,90 (tabelværdi EN 1745)	
Varmeledningsevne <i>(kun for T-mørtler)</i>	NPD	
Holdbarhed af OC-mørtel <i>(mod frost/tø)</i>	NPD	
Holdbarhed af alle mørtler, undtagen OC-mørtel <i>(mod frost/tø)</i>	NPD	
Farlige stoffer	NPD	

8. *Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:*

Ikke relevant

*Ydeevnen for den byggevarer, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.*

*Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.*

*Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:*

Industrial Manager i Saint-Gobain Weber  
Sadia Ahmad



Karlslunde, 2022-12-19

*Bilag til ydeevnedeklaration i henhold til CPR artikel 6 (5) and REACH regulation (EC) NO. 1907/2006, artikel 31 eller artikel 33*

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | (31) Sikkerhedsdatablad                           | Nr. 45p31xx - weber Colour<br>Nr. XXP015644 – weber Colour (hvid_lys beige_beige_sand) |
| 2 | (33) Information om særligt problematiske stoffer | Ikke relevant  |

---

#### CE-mærke


10
Saint-Gobain Weber Silovej 3, DK-2690 Karlslunde
DoP_DK_31xx_EN 998-1_002
<b>Deklarerede ydeevner</b> Brændbarhed: Euroklasse A1 Varmeledningsevne: 0,90 W/m·K
EN 998-1:2016
Et-lags pudsemørtel (OC) og farvet pudsemørtel (CR) til udvendig brug på vægge, lofter og søjler.
Online ydeevnedeklaration forefindes på <a href="http://www.saint-gobain.dk">www.saint-gobain.dk</a>