

YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

iht. EU Byggevareforordning (CPR) nr. 305/2011
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.
No. DoP_DK_1566_EN 998-2_001

1. *Produkttypens unikke identifikationskode:*

DoP_DK_1566_EN 998-2_001

(weber bakkemørtel 6,6 % 0-4 mm)

2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*

Normalmørtel (G) til brug på murede vægge, søjler og skillevægge.

3. *Fabrikant:*

Saint-Gobain Weber
Silovej 3, Karlstrup
DK-2690 Karlslunde
Tlf. +45 56 18 18 56
Web: www.saint-gobain.dk

4. *Bemyndiget repræsentant*

Ikke relevant

5. *AVCP system(er):*

System 4

6. *Harmoniseret standard:*

EN 998-2:2016

Notificeret/Notificerede organ(er):

Ingen notificeret organ involveret

7. *Deklareret ydeevne:*

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk standard	
Trykstyrke (N/mm ²) <i>(kun funktionsmørtler)</i>	NPD	EN 998-2:2016	
Blandingsforhold af bestanddele <i>(kun receptmørtler)</i>			
- Hydratkalk (kg)	100		
- Tilslagsmateriale (kg)	1415		
Vedhæftningsstyrke (N/mm ²) <i>(funktionsmørtler til brug i bygningsdele underlagt konstruktionskrav)</i>	Forskydning		NPD
	Bøjning		0,10 (I henhold til EN 1052-5)
Indhold af chlorider (%)	< 0,1 %		
Brændbarhed <i>(mørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)</i>	Euroklasse A1		
Vandoptagelse <i>(mørtler til brug i udvendige bygningsdele)</i>	NPD		
Vanddampgennemtrængelighed <i>(mørtler til brug i udvendige bygningsdele)</i>	NPD		
Varmeledningsevne $\lambda_{10, dry mat}$ (W/m·K) (P = 50 %) <i>(mørtler til murværk til anvendelse i bygningsdele underlagt varmeisoleringskrav)</i>	0,90 (tabelværdi EN 1745)		
Holdbarhed	NPD		
Farlige stoffer	NPD		

8. *Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:*


Ikke relevant

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:

Industrial Manager i Saint-Gobain Weber




Sadia Ahmad

Karlslunde, 2022-10-04

Bilag til ydeevnedeklaration i henhold til CPR artikel 6 (5) and REACH regulation (EC) NO. 1907/2006, artikel 31 eller artikel 33

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | (31) Sikkerhedsdatablad | Nr. 45p1566 – weber Bakkemørtel 6,6 % 0-4 mm |
| 2 | (33) Information om særligt problematiske stoffer | Ikke relevant |

CE-mærke


18
Saint-Gobain Weber Silovej 3, DK-2690 Karlslunde
DoP_DK_1566_EN 998-2_001
Deklarerede ydeevner Hydratkalk (kg): 100 kg Tilslagsmateriale (kg): 1415 kg Vedhæftningsstyrke: 0,10 N/mm ² Chloridindhold: < 0,1 % Brændbarhed: Euroklasse A1 Varmeledningsevne: 0,90 W/m·K
EN 998-2:2016
Normalmørtel (G) til brug på murede vægge, søjler og skillevægge
Online ydeevnedeklaration forefindes på www.saint-gobain.dk