



## YDEEVNEDEKLARATION

iht. EU Byggevareforordning (CPR) nr. 305/2011  
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.

**No. DoP\_DK\_16208000\_EN 13055-1**

- Produkttypens unikke identifikationskode:*  
16208000\_EN 13055-1 (Leca® 0-4 (20-80-0))
- Forudsat(te) anvendelse(r):*  
Let tilslag til anvendelse i beton, mørtel i bygninger, veje og andre geotekniske anvendelser samt til præfabrikerede letbetonprodukter
- Fabrikant:*  
**Leca Danmark A/S**  
Randersvej 75  
DK-8940 Randers SV,  
Danmark  
Telefon: +45 87 61 02 01  
Web: www.leca.dk
- Bemyndiget repræsentant*  
Ikke relevant
- AVCP system(er):*  
System 2+
- Harmoniseret standard:*  
EN 13055-1:2002 og EN 13055-1:2002/AC:2004  
  
*Notificeret/Notificerede organ(er):*  
No. 0615 Bureau Veritas Certification Denmark A/S

- Deklareret ydeevne:*

Væsentlige egenskaber		Ydeevne
Kornform		Rund/knækket
Kornstørrelse	Kornstørrelse	0 – 3,15 mm
	Kornstørrelsesfordeling	NPD
Løs massedensitet		410 kg/m <sup>3</sup> +/- 15 % (350-470)
Procentdel knækkede korn		NPD
Renhed		NPD
Knusningsmodstand		NPD
Sammensætning/indhold	Chlorid	< 0,02 %
	Syreopløseligt svovl	< 0,5 % SO <sub>3</sub>
	Total svovl	< 0,32 % S
Volumenstabilitet		NPD
Vandabsorption		NPD
Radioaktivitet udstråling		NPD
Afgivelse af tungmetaller		NPD
Afgivelse af polyaromatiske karboner		NPD
Afgivelse af andre farlige stoffer		NPD
Holdbarhed over for frost/tø		Holdbar iht. lang tids erfaring i nordisk klima
Holdbarhed over for alkaliskelreaktivitet		NPD

- Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:*  
Ikke relevant



Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.  
Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.


Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:

Fabrikschef Jakob D. Knudsen  
(navn)

Randers  
(sted)

2017.10.01  
(udstedelsesdato)

## CE-mærke


<b>0615</b>
Leca Danmark A/S Randersvej 75, Hinge DK-8940 Randers V
17
DoP_DK_16208000_EN 13055-1
<b>EN 13055-1</b>
Leca® 0-4 (20-80-0) (Produkttype: 16208000_EN 13055-1)
<b>Anvendelse:</b> Let tilslag til anvendelse i beton og mørtel i bygninger, veje og andre geotekniske anvendelser samt til præfabrikerede letbetonprodukter
<b>Deklareret ydeevne:</b> Se pkt. 7 i ydeevnedeklarationen
Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på <a href="http://www.leca.dk">www.leca.dk</a> eller fremsendes på anmodning.