

PRODUKTBLAD



- Stærkt
- Let

Anvendelsesområde

Leca® small anvendes til flere forskellige ting som fx: opretning af lunger på flade tage, planteproduktion og som tilslag i produktion af Leca® blokke og vægelementer.

Produktbeskrivelse

Grundmaterialet i Leca® letklinker er fed plastisk ler, der brændes i roterovne, hvor leret ekspanderer til små »korn«, kaldet Leca® letklinker. Ved brændingen forsvinder alt overskydende organisk materiale.

De små Leca® »korn« består derefter af tusindvis af små luftceller med en hård skal af brændt ler.

Produktegenskaber

Primære egenskaber

- Densitet: 280 kg / m³
- Varmeledningsevne: $\lambda_{\text{deklareret}} = 0,095 \text{ W/m K}$ (gælder for varenummer 16010000)
- Kornstørrelse 2 - 4 mm

Emballage

Levering

Opsækket på paller

Hver sæk rummer 50 liter. På en palle er der 21 sække svarende til 1,05 m³.

Varenummer

- Leca® small 50 l sække: 5200875779

DB-nummer

- Leca® small 50 l sække: 2096198

Leveringsform

Leca® small kan leveres opsækket på paller. 50 liters poser opsækket med 21 poser pr. palle svarende til 1,05 m³

Udførelse

Indbygningen og brugen af Leca® small er afhængig af den enkelte anvendelse.

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001. Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.