

### Tekniske data

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Materiale:                      | Stål DX51D+Z275   |
| Materialestyrke:                | > 250 MPa   |
| Materialetykkelse:              | 0,7 mm  |
| Overflade:                      | Zink 275 gram pr. m <sup>2</sup> stålplade svarende til en lagtykkelse på 20 µm per side. |
| Korrosionsklasse:               | C2  |
| Brandklassifikation, materiale: | A1, ubrændbar   |

### Produktnavn


Gyproc THU THERMOmic, U-profil  
 Varianter: THU 45, THU 70, THU 95 samt THU 120.

### Produktbeskrivelse

Gyproc THU THERMOmic, U-profil er fremstillet af varmforzinket koldvalset stålplade i materialetykkelse 0,7 mm. Profilerne har asymmetriske 30 og 50 mm høje flanger.

### Dimensioner [mm]

| Produkt   | b-mål |
|---|-------|
| THU 45  | 47    |
| THU 70  | 72    |
| THU 95  | 97    |
| THU 120   | 122   |
| Længde: 3.000   |       |
| Se Gyproc Prislister/Produktkatalog for vægt og tilgængelige dimensioner. |       |



### Anvendelsesområde

Gyproc THU THERMOmic U-profil anvendes sammen med Gyproc THERMOmic Z-profil for at give plads til et ekstra isoleringslag og installationer på indvendig side af THERMOmic stålskelettet. U-profiler monteres langs rande og åbninger. Profilerne kan beklædes med mange typer af Gyproc gipsplader afhængigt af aktuelle krav til ydelse.

### Relaterede produkter

- Gyproc THZ THERMOmic, Z-profil
- Gyproc THR THERMOmic, slidset lægte
- Gyproc THRK THERMOmic, slidset karmlægte
- Gyproc THS THERMOmic, slidset skinne
- Gyproc THSP THERMOmic, slidset skinne m. påklæbet polyethenstrimmel
- Gyproc THK THERMOmic, Koblingsbeslag (Endeafstiver)
- Gyproc THT THERMOmic, Trykfordelingsplade
- Gyproc THI THERMOmic, Indsætningsplade
- Gyproc THF THERMOmic, Forstærkningsplade
- Gyproc THV THERMOmic, Vinkel
- Gyproc THX THERMOmic, Samlebeslag
- Gyproc EPT, Løsholt
- Gyproc T, T-udveksling
- Gyproc THP THERMOmic, Polyethenstrimmel
- Gyproc gipsplader af forskellige typer
- Gyproc stålsamleskruer type QPBT 16
- Gyproc gipspladeskruer af forskellige typer
- Gyproc G 55 Akustisk Fugemasse

### Bearbejdning

Gyproc THU THERMOmic, U-profil kan afkortes med kopsav med skæreklinge til metal.

### Opbevaring

Kortvarig opbevaring kan foretages udendørs, hvor pakken placeres let skrånende, så evt. nedbør kan ledes bort fra profilerne. Ved længerevarende opbevaring anbefales et tørt og rent miljø.

### Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.