

Produkt navn


Gyproc VK 25 Vægklemme

Produkt beskrivelse

Gyproc VK 25 Vægklemme er fremstillet af 0,9 mm varmforzinket koldvalset stålplade. Vægklemmen er på den ene flange forsynet med 3 flige, hvoraf den midterste flig anvendes til at klemme beslaget fast om den ene flange på R-, ER- eller XR lægter.

Dimensioner [mm]

Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vægt.



Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z275
Materialestyrke:	> 250 MPa
Materialetykkelse:	0,9 mm
Overflade:	Zink 275 gram pr. m ² stålplade svarende til en lagtykkelse på 20 µm per side.
Korrosionsklasse:	C2
Brandklassifikation, materiale:	A1, ubrændbar

Anvendelsesområde

Gyproc VK 25 Vægklemme anvendes i forbindelse med opbygning af indervægge med forskudt lægteskelet, hvor lægterne placeres i en 25 mm bredere skinne end lægtens bredde. Vægklemmerne monteres på ene flange i begge lægtens ender og styrer derved lægterne i den bredere skinne, mens selve plademontagen pågår.

Relaterede produkter

- Gyproc R eller ER Standardlægter
- Gyproc XR Lydlægter
- Gyproc SK/SKP Skinner
- Gyproc AC Kantskinner

Opbevaring

Opbevaring anbefales i et tørt og rent miljø.

Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.