

Produkt navn

Gyproc AC 60-T Kantprofil.
 Varianter: AC 45/60-T, AC 70/60-T, AC 95/60-T, AC 120/60-T, 145/60-T samt AC 160/60-T.

Produkt beskrivelse


Gyproc AC 60-T Kantprofil er fremstillet af 0,7 mm varmforzinket koldvalset højstyrkestålplade. Profilet har 60 mm høje flanger og er forsynet med EPDM tætningslister på profilets bund, hvilket giver en vedvarende akustisk tætning mod tilstødende bygningsdel.

Dimensioner [mm]

Produkt	b-mål
AC 45/60-T	47
AC 70/60-T	72
AC 95/60-T	97
AC 120/60-T	122
AC 145/60-T	147
AC 160/60-T	162

Længde: 3.000

Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vægt og tilgængelige dimensioner.



Tekniske data

Materiale:	Stål S350GD+Z275
Materialestyrke:	> 350 MPa
Materialetykkelse:	0,7 mm
Overflade:	Zink 275 gram pr. m ² stålplade svarende til en lagtykkelse på 20 µm per side.
Korrosionsklasse:	C2
Brandklassifikation, materiale:	Uklassificeret

Anvendelsesområde

Gyproc AC 60-T Kantprofil anvendes som topskinne i kombination med Gyproc stållægter for opbygning af stålskelet til Gyproc indervægge, hvor der skal være teleskopisk samling i væggenes top og hvor der stilles høje krav til lydisolationen. Stålskelettet kan beklædes med mange typer af Gyproc gipsplader afhængigt af aktuelle krav til ydelse.

Relaterede produkter

- Gyproc AC Kantprofil
- Gyproc AC-H Hjørneprofil
- Gyproc AC-HR Hjørnelægte
- Gyproc XR Lydlægte
- Gyproc ER Lægte
- Gyproc stålsamleskruer type QP 14
- Gyproc gipsplader af forskellige typer
- Gyproc gipspladeskruer af forskellige typer

Bearbejdning

Gyproc AC 60-T Kantprofil kan afkortes med kapsav med skæreklinge til metal.

Opbevaring

Opbevares i et tørt og rent miljø. Pakkerne må først åbnes når profilerne skal anvendes.

Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.