

Produktnavn

Gyproc PB 100 Pladebånd


Produktbeskrivelse

Gyproc PB 100 Pladebånd er fremstillet af 0,56 mm varmforzinket koldvalset stålplade. Pladebåndet har en bredde på 100 mm og findes i ruller á 50 meter eller som afkortede stykker med længder på 885 mm eller 1185 mm.

Dimensioner [mm]

Længde: 50.000 i rulle (eller som afkortede stykker i længde 885 og 1185)

Se Gyproc Prislister/Produktkatalog for vægt og tilgængelige dimensioner.



Anvendelsesområde

Gyproc PB 100 anvendes til forstærkning af ikke-understøttede gipspladesamlinger. Placeres mellem gipspladelagene ved 2 eller flere pladelag.

Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z140
Materialestyrke:	> 250 MPa
Materialetykkelse:	0,56 mm
Overflade:	Zink 140 gram pr. m ² stålplade svarende til en lagtykkelse på 10 µm per side.
Korrosionsklasse:	C1
Brandklassifikation, materiale:	A1, ubrændbar

Bearbejdning

Pladebånd kan afkortes med pladesaks.

Relaterede produkter

- Gyproc gipsplader af forskellige typer
- Gyproc gipspladeskruer af forskellige typer

Opbevaring

Kortvarig opbevaring kan foretages udendørs. Ved længerevarende opbevaring anbefales et tørt og rent miljø.

Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.