

Ydeevnedeklaration(DoP) - BYG0057-003

1. Produkternes unikke identifikationskode:
Certifikat nr.: **M199**
ISOVER Facadekoncept Plade 38 (105-200 mm),
2. Anvendelse:
Termisk isolering af bygninger
3. Producent:
Saint Gobain Denmark A/S - ISOVER
Østermarksvej 4
6580 Vamdrup
Telefon: +45 72 17 17 17 • E-mail: isover@isover.dk • Web: www.isover.dk
4. NA
5. System AVCP 1, brandegenskaber
System AVCP 3, for øvrige egenskaber
6. Produkterne er omfattet af en harmoniseret produktstandard DS/EN 13162

Bemyndiget organ Bureau Veritas, BVC, Nr. 0615, har udført inspektion af produktionen og produktions kontrollen og fører løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktions kontrol iht. system 1 og system 3.

Bemyndiget organ, DBI Nr. 0845, har foretaget og udstedt certifikat af brand reaktion.

Bemyndiget prøvningsorgan, FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WÄRMESCHUTZ E.V. MÜNCHEN (FIW), FIW Nr. 0751 eller Teknologisk Institut, TI Nr. 1235, har foretaget test og udstedt testrapporter af øvrige deklarerede egenskaber.

7. Deklarerede egenskaber: Mineraluldstandard DS/EN 13162:2012 + A1:2015

Væsentlige egenskaber	Ydeevne deklaration		
Brandklasse Euroclass	A2-s1, d0		
Termiske egenskaber	Tykkelse mm 120 160 200	Isolans m ² ·K/W 3,15 4,20 5,25	Varmeledningsevne mW/m·K 38
Tykkelsesklasse	T5		
Trykstyrke	40 kPa		
Punktlast	NPD		
Vandafvisning kort tids, WS	≤1 kg/m ²		
Vandabsorption, lang tids, WLP	NPD		
Vanddampdifusions-Faktor	MU1		
Dimensionsstabilitet	DS(70,90)		
Luftstrømningsmodstand	≥AFr10		
Lydabsorption	NPD		
Afgivelse af farlige stoffer	NPD		
Kontinuerlig glødebrand	NPD		

NPD = Ingen ydeevne fastlagt

8. Ydeevnen for ovennævnte produkter er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Ydeevnedeklarationen er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 og Saint-Gobain ISOVER A/S er eneansvarlig for indholdet

På virksomhedens vegne
Sales Director Morten Bitz

Vamdrup den 19-01-2022

