

# YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

**VARIO\_16002**

**1 / PRODUKTETS UNIKKE IDENTIFIKATIONSKODE:**

Vario\_16002

**2 / ANVENDELSE:**

Dampspærre/Luft- og Vanddampkontrol

**3 / PRODUCENT:**

Saint-Gobain ISOVER SA  
12 place de l'Iris  
92400 Courbevoie  
Frankrig

**4 / BEMYNDIGET REPRÆSENTANT:**

Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER  
Østermarksvej 4  
6580 Vamdrup  
Danmark

**5 / SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROL AF YDEEVNENS KONSTANS (AVCP):**

System 3

**6A / EUROPÆISK HARMONISERET STANDARD:**

EN 13984:2013

Notificerede organer:

Bestemmelse af vanddamp transmission og holdbarhed:	<b>1301</b> <b>Technicky A Skusobny Ustav Stavebny, n.o.</b> Studenà 3 821 04 Bratislava Slovakiet
Bestemmelse af brand-egenskaber:	<b>1396</b> <b>FIRES</b> Osloboditel'ov 282 05935 Batizovce Slovakiet

**6B / EUROPÆISK TEKNISK VURDERING:**

Ikke relevant

7 / DEKLAREREDE YDEEVNER I HENHOLD TIL EN 13984:2013 :

VÆSENTLIGE EGENSKABER	STANDARD	YDEEVNE
Produktnavn	-	Vario® Xtra
Produktbetegnelse	-	Type B
Vandtæthed	EN 1928:2000	NPD
Modstandsevne ved kraftpåvirkning	EN 12691	NPD
Holdbarhed af vanddampmodstand efter kunstig ældning	EN 1931	Bestået
Holdbarhed mod alkali	EN 1847 (liquid 2) EN 12311-2	Bestået
Rivemodstand (sømskæft-metode) – på langs (produktionsretning)	EN 12310-1	≥ 65 N
Rivemodstand (sømskæft-metode) – på tværs (tvær-retning)	EN 12310-1	≥ 65 N
Samlings-styrke	EN 12317-2	NPD
Vanddampdiffusionsfaktor (Sd)	EN 1931	12 m (-3m / +8m)
Trækstyrke – på langs (produktionsretning)	EN 12311-2	≥ 140 N/50mm
Trækstyrke – på tværs (tvær-retning)	EN 12311-2	≥ 117 N/50mm
Forlængelse – på langs (produktionsretning)	EN 12311-2	≥ 50%
Forlængelse – på tværs (tvær-retning)	EN 12311-2	≥ 55%
Brandklasse Euroclass	EN 13501-1	E
Afgivelse af farlige stoffer	-	NPD*

NPD: No Performance Determined / Ingen ydeevne fastlagt

\* En Europæisk test metode er under udvikling. Standarden vil blive tilføjet når den er tilgængelig.

8 / Ydeevnen for ovennævnte produkter er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Ydeevnedeklarationen er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) No 305/2011, og ovenstående producent er eneansvarlig for indholdet.



Courbevoie, 28.01.2021

Gilles Leva, Director Innovation & Offer



**SAINT-GOBAIN**

Saint-Gobain ISOVER  
12 place de l'Iris  
92096 la Défense Cedex • France  
SA au capital de 45 750 000 €  
RCS Nanterre 312 379 076  
Tel: +33 (0) 1 88 54 00 00  
www.saint-gobain.com