

PRODUKTBLAD



- Til glatførebekæmpelse og fliselægning

Anvendelsesområde

Weber Bakkegrus 0-4 mm anvendes som strøsand ved glatførebekæmpelse samt til lægning af fliser.

Anvendes produktet til andre formål, er Weber uden ansvar for dette.

Produktbeskrivelse

Weber Bakkegrus 0-4 mm fremstilles af bakkematerialer ved at sigte råsandet på sigtesold, der sikrer et minimum af overkorn.

Tekniske data

- Klassifikation: Ukontrolleret
- Kornstørrelse: 0-4 mm
- Humus: Lysere
- Densitet: Ca. 1200 kg/m³ jordfugtig, løst lejret
- Vandindhold: 3-7%
- Opbevaring: Frostfrit - ellers risiko for frostknolde
- DB-nr.: 5031400/5031387/5156673
- Varenr.: xxx0104

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger udenfor Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, anvendelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.