



Vejledende information om Weber Design Colour

Weber designgulv består af en gennemfarvet flydespartelmasse med specialcement. Gulvet bliver produceret i 5 forskellige standardfarver i grå-skalaen og som er egnet til tørre indendørs områder som eksempelvis: offentlige områder med mindre belastning, butikslokaler og kontorer.

Det kræver en erfaren gulvlægger, med den fornødne viden og erfaring, for at opnå et tilfredsstillende resultat med gulvet. Vi anbefaler derfor altid at benytte en trænet eller certificeret gulventreprenør til at udføre arbejdet.

Farveprøver

Webers farveprøver giver dig en indikation af, hvordan det endelige resultat vil se ud. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at farveprøverne ikke kan sammenlignes helt med det endelige resultat, da der altid vil forekomme farveforskelle over en større flade.

Nuancerne opstår som følge af de klimatiske betingelser under udlægningen, og fordi produktet er et naturprodukt. Farveforskellene er med til at fremkalde de levende mønstre, som Weber designgulv er kendt for.

Udlægning

Efter udlægningen er det vigtigt at være opmærksom på, at gulvet ikke udsættes for direkte sollys og træk i 2-3 døgn. Bemærk også, at der kan forekomme revner i gulvet som følge af gulvvarme, og fordi produktet er cementbaseret - disse påvirker dog ikke gulvets funktion.

Proces for udlægning:

- Kontrol af underlaget
- Evt. udbedrende arbejde
- Rengøring og støvsugning af underlaget
- Tætning og nivellering af gulv
- Primning af gulv
- Udlægning af ca. 10 mm designgulv - skal tørre i mindst 24 timer før overfladebehandling
- Overfladebehandling - skal tørre i mindst 48 timer før tildækning

Pleje af gulvet:

- Følg producentens anvisning om gulvpleje.

Rådgivning

For at du som kunde kan tage den rigtige beslutning, anbefaler vi dig at bese et gulv, der er udlagt af en certificeret håndværker, eller at kontakte rådgivningscenteret på tlf. 24 24 00 00.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at billeder kun kan give en indikation af, hvordan gulvet kommer til at se ud. Vi anbefaler derfor, at du kontakter din lokale gulvlægger for en farveprøve.