

Hæftemørtel – puds på glatte underlag

Bring liv til facaden med en Weber totalløsning. Løsningen tager udgangspunkt i et underlag med glatte synopal- og kalksandsten, beton, maskinsten m.m.

UNDERLAG

Inden pudsning skal underlaget være rent, fast og sundt



Hæftemørtel

weber multi 280 påføres vandret med grov tandspartel.

Grovpuds

Efter 2-3 dage kan kalkcement- og cementpuds påføres.

Overfladebehandling/maling

Ønskes en malet overfladebehandling, kan følgende produkter anbefales:

- Cempexo Murfarve er en vandafvisende murfarve, som fås i 8 farver.
- weber silikatmaling og weber.ton 411 top fremhæver underlagets overfladestruktur. Leveres i 41 standardfarver.

Slutpuds

Efter hærkning kan overfladen færdigbehandles med slutpuds. Som slutpuds er der følgende muligheder for valg af produkt:

- Tyndpudsemørtel – bruges hvor der ønskes en "levende" overflade med farvespil. Kan fås ufarvet eller i 50 forskellige standardfarver.
- weber.pas 481 top er vandafvisende og er under normale vejrforhold modstandsdygtig over for svampe, alger, mosangreb og normal tilsmudsning. weber.pas 481 top giver et ensfarvet indtryk. Leveres i 41 standardfarver.
- weber colour anvendes som slutpuds på udsatte steder, hvor der ønskes en "levende" overflade med farvespil.

Udførelse i øvrigt iht. Webers produktblade, se www.weber.dk. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at Saint-Gobain Weber A/S ikke påtager sig ansvaret for projektering eller udførelse, da dette er uden for Saint-Gobain Weber A/S' ansvarsområde. Der henvises i øvrigt til Saint-Gobains Weber A/S' almindelige salgs- og leveringsbetingelser, herunder særligt pkt. 7.4.

www.weber.dk

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
DK-8940 Randers SV
Tlf.: +45 24 24 00 00
E-mail: weber@weber.dk