

YDEEVNEDEKLARATION

DoP №: HP 1016 Gypfill® X-Ray Protection JOINT MIX - Version 2

1. Varetypens unikke identifikationskode: Gypfill® X-Ray Protection JOINT MIX
2. Tilsigtet anvendelse: Spartel for Gyproc® X-Ray Protection
3. Fabrikant: Saint-Gobain Sweden AB - Scanspac, Kemivägen 7, S-70597 Glanshammar, Sweden
4. Bemyndiget repræsentant: Gyproc A/S, Hareskovvej 12, DK-4400 Kalundborg
5. Systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 3 og System 4
6. Harmoniseret standard: EN 13963 Typ 3 A
 - Notificeret organ: SP, Swedish Technical Research institute has made the Fire Classification. Report number: 5P03998-01 efter System 3
 - Fabrikanten har udført en vurdering af byggevarens ydeevne på grundlag af prøvning, tabelværdier och fabrikkens egen produktionskontrol efter System 4
7. Deklarerede ydeevner

Væsentlige egenskaber		Byggevarens identifikation	Harmoniserede tekniske specifikationer
		Gypfill® X-Ray Protection JOINT MIX	
Brandklassifikation:	(R2F)	A2-s1, d0	EN 13963
Bøjningsstyrke:	(F)	> 320 N	EN 13963
Adhæsion		NA	NA
Farlige stoffer:	(DS)	Ingen farlige stoffer, der er nævnt i forordning (EF) nr. 1907/2006 – REACH	-

Andre relevante oplysninger:

EN betegnelse:	Class 3A	EN 13963
Henvisning til websted:	En kopi af ydeevnedeklarationen er tilgængelig på http://goo.gl/rRSC4d	

8. Lempelig teknisk dokumentation og/eller særskilt teknisk dokumentation: Ikke anvendelig

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Malin Dalborg – Regional Sustainability Manager

(name and function)

Bålsta 17.12.2018

(sted og dato)

Malin Dalborg

(underskrift)