

Produktnavn

Gyproc AquaBead Flex PRO

Produktbeskrivelse

Gyproc AquaBead Flex PRO er en fleksibel hjørnespartelprofil til indadgående og udadgående hjørner i forskellige vinkler. Profilen består af en stærk polymerkerne, som er beklædt med papir på begge sider. Papiret er perforeret for at sikre en optimal vedhæftning. Indersiden af profilen er belagt med vandaktiverende lim.

Sortiment

Gyproc AquaBead Flex PRO per rule	
Bredde (mm)	85
Længde/rule (m)	25
Antal ruller per karton (stk)	10
Art.nr.	5200690750

Anvendelsesområde

Gyproc AquaBead Flex PRO anvendes indendørs på ind-/udadgående hjørner i forskellige vinkler og fæstnes på nye, ubehandlede kartonbeklædte gipsplader. Profilens ene side er behandlet med lim, som aktiveres ved at den fugtes med vand. Profilen bør ikke anvendes på Glasroc kompositplader, Rigidur fiberglasplader eller Aquaroc cementbaserede plader.

Montering / Applikation

Rum- og gipstemperaturen må ikke komme under 10 °C. Gipspladerne skal være tørre, rene og fri fra støv. Når en mindre mængde vand påføres reduceres arbejdstiden, men der er en risiko for at nedsætte vedhæftningen mod kartonen. Temperatur og luftfugtighed påvirker tørretiden. Vandet bør ikke påføres med svamp, pensel eller lignede da dette kan fjerne limen fra overfladen.

1. Skær profilet til i en passende længde.
2. Spray rent vand på siden, som skal fæstnes til hjørnet. Sørg for at profilet bliver ordentligt fugtet.
3. Vent i 20-60 sekunder, således at limen aktiveres ordentligt. Tryk tommelfingeren mod limen og profilen er klar til at blive fæstnet, når limen er klæbrig.
4. Placér den fugtede side mod hjørnet og pres den fast med hånden eller et passende værktøj. For bedst muligt resultat anvend en hjørnerulle. Sørg for at presse på hele overfladen.
5. Gyproc AquaBead Flex PRO kan spartles allerede efter 30 minutter.



Teknisk data

Type	Hjørneprofil til ind-/udadgående hjørner i forskellige vinkler
Materialekerne	PET plast
Anvendelsestemperatur (°C)	> + 10
Spartlingsklar	ca 30 minutter

Håndtering

Anvend værktøj med lange skafter ved montering af AquaBead Flex PRO i højden for at undgå dårlige arbejdsstillinger.

Opbevaring

Opbevares tørt. Eventuel fugt kan aktivere limen i kartonen.

Rengøring af produktet

Eventuelt værktøj rengøres med vand efter anvendelse.

Affaldshåndtering

Sorteres som brandbart affald.

Yderligere information

Se www.gyproc.dk
Teknisk salg og support på telefon 59 57 03 30
eller mail: info.gyproc.dk@saint-gobain.com

Gyproc A/S

Hareskovvej 12 • 4400 Kalundborg
Tlf.: 59 57 03 30 • www.gyproc.dk • e-mail: info@gyproc.com
feb2016. ©Gyproc.

Gyproc A/S tager forbehold for evt. ændringer eller trykfejl.