

Produktnavn

Gyproc AVU Akustikprofil
Variant: AVU 45.


Produktbeskrivelse

Gyproc AVU Akustikprofil er fremstillet af varmforzinket koldvalset stålplade i materialetykkelse 0,56 mm. Profilet har asymmetriske 40 og 50 mm høje flanger.

Dimensioner [mm]

Længde: 3.000

Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vægt.



Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z275
Materialestyrke:	> 250 MPa
Materialetykkelse:	0,56 mm
Overflade:	Zink 275 gram pr. m ² stålplade svarende til en lagtykkelse på 20 µm per side.
Korrosionsklasse:	C2
Brandklassifikation, materiale:	A1, ubrændbar

Anvendelsesområde

Gyproc AVU Akustikprofil monteres langs rande og åbninger og anvendes sammen med Gyproc AVZ Akustikprofil bl.a. som underlag for Gyptone Akustik beklædning, hvor hulrummet mellem profilerne udfyldes med mineraluld.

Relaterede produkter

- Gyproc AVZ Akustikprofil
- Gyptone Akustik beklædninger af forskellige typer
- Gyproc stålsamleskruer type QP 25
- Gyproc gipspladeskruer af forskellige typer

Bearbejdning

Gyproc AVU Akustikprofil kan afkortes med kapsav med skæreklinge til metal eller med en pladesaks.

Opbevaring

Kortvarig opbevaring kan foretages udendørs, hvor pakken placeres let skrånende, så evt. nedbør kan ledes bort fra profilerne. Ved længerevarende opbevaring anbefales et tørt og rent miljø.

Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.