

Produktnavn

Gyproc AVZ Akustikprofil
Variant: AVZ 45.


Produktbeskrivelse

Gyproc AVZ Akustikprofil er fremstillet af varmforzinket koldvalset stålplade i materialetykkelse 0,56 mm. Profilet har 40 mm brede flanger.

Dimensioner [mm]

Længde: 3.000

Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vægt.



Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z275
Materialestyrke:	> 250 MPa
Materialetykkelse:	0,56 mm
Overflade:	Zink 275 gram pr. m ² stålplade svarende til en lagtykkelse på 20 µm per side.
Korrosionsklasse:	C2
Brandklassifikation, materiale:	A1, ubrændbar

Anvendelsesområde

Gyproc AVZ Akustikprofil monteres som mellemliggende profil og anvendes sammen med Gyproc AVU Akustikprofil bl.a. som underlag for Gyptone Akustik beklædning, hvor hulrummet mellem profilerne udfyldes med mineraluld.

Relaterede produkter

- Gyproc AVU Akustikprofil
- Gyptone Akustik beklædninger af forskellige typer
- Gyproc stålsamleskruer type QP 25
- Gyproc gipspladeskruer af forskellige typer

Bearbejdning

Gyproc AVZ Akustikprofil kan afkortes med kapsav med skæreklinge til metal eller med en pladesaks.

Opbevaring

Kortvarig opbevaring kan foretages udendørs, hvor pakken placeres let skrånende, så evt. nedbør kan ledes bort fra profilerne. Ved længerevarende opbevaring anbefales et tørt og rent miljø.

Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.