

LUGER

Gyproc Inspektionsluger
Komplet sortiment af stål- og gipsluger

Produktoversigt



Gyproc Planex Gipsluge – Easy Open

- Enkel åbningsmekanisme (Push-up)
- Integreret i vægge og lofter
- Spartelfri luge
- Kan males eller tapetseres
- Monteres samtidig med øvrige væg
- Sikkerhedsmekanisme som forhindrer at lugen falder ned ved åbning
- Samler ikke støv
- Kan låses



Gyproc Profilex Stålluge – Lock

- Udformet så der opnåes større åbningsmål
- Ingen løse hængselsbeslag
- Låsbar
- Højre- eller venstrehængt dør
- Hurtig Installation
- Lakeret



Gyproc Profilex Stålluge – Easy Open

- Ingen synlige detaljer på lugen
- Udformet så der opnåes større åbningsmål
- Ingen løse hængselsbeslag
- Push-up funktion
- Hurtig installation
- Lakeret



Gyproc INEO Brandluge

- Brandklassificeret i BS 30 og BS 60
- Typegodkendt i henhold til gældende standard
- Hurtig installation
- Lakeret

Gyproc Specialluger

- Luft- og støvtæt
- Findes i specialformat
- Rustfrie
- Plast

Komplet sortiment af inspektionsluger

Gyproc tilbyder et komplet sortiment af inspektionsluger som åbnes og lukkes med et let tryk (push-up) alternativt med firkantsnøgle. Lugerne findes i gips eller stål. Gipslugerne kan overfladebehandles så de er integreret helt i væggen eller loftet. Dette giver en enkel og sikker adgang til ventilations- og installationsrum, samtidig med at rummets æstetiske interiør bibeholdes.

Gyproc Planex – gipsluger

Planex er produceret af gipsplade fastgjort med en patenteret teknik i en aluminiumsramme.

Lugen åbnes og lukkes ved et tryk på lugen (push-up). Planex integreres i væggen og i loftet. Lugen kan overfladebehandles på samme måde som væggen eller loftet og bliver nærmest "usynlig".

Gyproc Profilex – stålluger

Profilex er produceret i stål, i en hvid farve (RAL 9016). Lugen er synlig i væggen og loftet, men de bløde afrundede kanter giver inspektionslugen den specielle udformning. Lugen findes i to udførelser - en låsbar type med firkantsnøgle eller som en helt plan luge med trykåbning (push-up).

Gyproc Specialluger

Gyproc kan tilbyde tilpassede specialluger i forskellige udførelser, størrelser og materialer.

Eksempel på stålluger: Lufttæt, støvtæt eller vandtæt, specielmål osv. Kontakt Gyproc Teknisk Salg for mere information eller besøg www.gyproc.dk.



Sådan vælger du en skræddersyet luge

Hvor?

1



Hvilken ramme?

2







Hvilken type?

3



Hvilken egenskab?

4



Hvilket produkt?


5



Gyproc Planex Gipsluge – Easy Open integreret, uklassificeret med push up-funktion




Integreret, brand-luge med push up-funktion



Gyproc Profilex Stålluge – Easy Open uklassificeret med push up-funktion



Gyproc Profilex Stålluge – Lock Uklassificeret med vridlås



Gyproc INEO – Stålluge Brandklassificeret BS 30 eller BS 60 med låsfunktion



Montering af Planex Gipsluger – Easy Open



1 Tag lugen ud af emballagen og kontroller at den er ubeskadiget. Åbn lugen ved at trykke i hjørnerne modsat hængselssiden til der høres et "klik".



2 Tag lugen ud af aluminiumsrammen.



3 Op mål lugens placering på væggen. Hulmål skal være som lugens nominelle mål, f.eks. 300x300 mm.



4 Sav efter markeringen.



5 Før rammen diagonalt igennem hullet.



6 Pas rammen til i hullet, den må ikke sidde stramt, da det kan give problemer med at få lugen i.



7 Fastgør rammen med alm. gipskrue til stål, f.eks. Gyproc QS. Skruer placeres ca. 50 mm fra hjørnerne, der anvendes min. 2 skruer pr. side.



8 Monter beskyttelsesstykkerne over skrueerne, så der undgås skader ved inspektion/arbejde igennem lugen.



9 Mellemlummet mellem gipsplade og ramme spartles. Det anbefales at der anvendes Gyproc ProMix eller lignende spartelmasse.



10 Isæt lugen igen. Sørg for at gribe-armene sidder korrekt.




11 Luk lugen ved at trykke til der høres et "klik". Lugen behandles som den øvrige væg. **OBS!** Lugen tages ud og males/tapetseres separat inden den isættes i rammen.



Montering af Proflex Stålluge – Lock



1 Tag lugen ud af emballagen og kontroller at den er ubeskadiget.



2 Åbn lugen med firkantnøgle, og tag lugen ud af rammen ved at fjerne hængselsstifterne i lugen. Hængselsstifter løsnes ved et let tryk på fjeder-delen.



3 Opmål lugens placering på væggen. Hulmål skal være som lugens nominelle mål, f.eks. 300 x 300 mm. **Tip:** vend rammen og opmål placering ved markering med blyant efter rammens indermål.



4 Sav efter markeringen. Hvis du har valgt at måle efter rammens indermål, skal du save på udvendig side af stregen.



5 Vend rammen så fastgørelsesbeslag vender bagud.



6 For bedre vedhæftning fuges med Gyproc G55 eller lignende langs rammens kant.



7 Tryk rammen fast i hullet.



8 Fastgørelsesbeslag bøjes så de fastholder rammen. Enden på beslag bøjes ind mod bagsiden af gipsen, så beslaget ligger dobbelt, hvorefter beslaget bøjes så det klemmer mod gipsen.



9 Sæt nu lugen tilbage på samme måde som den blev fjernet. Det kan frit vælges om lugen skal være venstre- eller højrehængt. Aftør evt. overskydende fugemasse.



10 Venstrehængt: Luk lugen og lås den med firkantnøgle




11 Højrehængt: Luk lugen og lås den med firkantnøgle.



Montering af Proflex Stålluge – Easy Open



1 Tag lugen ud af emballagen og kontroller at den er ubeskadiget.



2 Åbn lugen ved at trykke i hjørnerne modsat hængselssiden til der høres et "klik". Tag lugen ud af rammen ved at fjerne hængselsstifterne. Hængselsstifter løsnes ved et let tryk på fjeder-delen



3 Opmål lugens placering på væggen. Hulmål skal være som lugens nominelle mål, f.eks. 300x300 mm. **Tip:** vend rammen og opmål placering ved markering med blyant efter rammens indermål.



4 Sav efter markeringen. Hvis du har valgt at måle efter rammens indermål, skal du save på udvendig side af stregen.



5 Vend rammen så fastgørelsesbeslag vender bagud.



6 For bedre vedhæftning fuges med Gyproc G55 eller lignende langs rammens kant.



7 Beslut hvordan lugen skal åbne. Ved lemme i større format anbefales det at hængselssiden vender nedad. Tryk rammen fast i hullet.



8 Fastgørelsesbeslag bøjes så de fastholder rammen. Enden på beslag bøjes ind mod bagsiden af gipsen, så beslaget ligger dobbelt, hvorefter beslaget bøjes så det klemmer mod gipsen.



9 Sæt nu lugen tilbage på samme måde som den blev fjernet. Aftør evt. overskydende fugemasse.



10 Luk lugen til der høres et "klik".



11 Færdigmonteret luge.



Montering af INEO-luge




1 Tag lugen ud af emballagen og kontroller at den er ubeskadiget.



2 Skær skabelonen ud efter perforeringen, og opmærk lugens placering på væggen. Såfremt der ikke opmåles efter skabelon skal hulmål være som lugens nominelle mål, f.eks. 300x300 mm, der må maks. være 3 mm mellem rammen og gipskanten.



3 Sav efter markeringen.



4 Hullet er nu klar til montering af inspektionslugen.



5 Åbn lugen ved at dreje låsen med en skruetrækker.



6 Indsæt lugen/rammen i hullet.



7 Fastgør rammen med de medfølgende beslag. Beslagene placeres lidt skråt mod rammen og slås fast med en hammer. Der placeres lige mange beslag i hver side, alle medleverede beslag skal anvendes.



8 Luk lugen.



9 Lås lugen med en skruetrækker.



10 Færdig-monteret luge.

Mere information
findes på
www.gyproc.dk

www.gyproc.dk

Gyproc A/S
Hareskovvej 12
4400 Kalundborg
Tlf.: 59 57 03 30
Fax: 59 57 03 01
e-mail: info@gyproc.com

dec12 ©Gyproc.
Oberthur Technologies Denmark A/S,
Odense

