

# Gyproc INEO Brandluge BS 30

## Produktinformation

### Produktbeskrivelse

Gyproc Ineo Brandluge BS 30 er en hvid (NCS 0502-y) inspektionsluge til konstruktioner med 2 lag 12,5 mm Gyproc gipsplader. Rammen er udført i 1,25 mm forsinket stålplade, med en hængslet luge udført i 0,7 mm for-zinket stål. I lugen er indlagt brandisolering bestående af 40 mm Thermax type RS350.

Afhængig af størrelse medfølger 4-16 monteringsbeslag pr. inspektionsluge. Ved montage skal beslag anvendes.

Lugens vridlås låses/åbnes med en skrue-trækker.

Inspektionslugen fremstår efter montage med en synlig ramme omkring lugen.



### Anvendelsesområde

Inspektionslugen anvendes i vægge med krav til brandmodstand.

### Egenskaber

MK-godkendt (MK 6.10/1276) til brandklasse BS 30 i standardstørrelser op til 600x600 mm. Muliggør inspektion af rør, elektriske installationer eller ventilation i gipsvægge.

### Fordele

- Brandklassificeret – BS 30
- Hurtig montage
- Færdigmalet.

### Monteringsanvisning

1. Tag lugen ud af emballagen og kontroller at den er ubeskadiget.
2. Skær skabelonen ud efter perforeringen, og opmærk lugens placering på væggen. Såfremt der ikke opmåles efter skabelon skal hulmål være som lugens nominelle mål, f.eks. 300x300 mm, der må maks. være 3 mm luft mellem rammen og gipskanten.
3. Sav efter markeringen
4. Hullet er nu klar for montering af inspektionslugen
5. Åbn lugen ved at dreje låsen med en skrue-trækker.
6. Indsæt lugen/rammen i hullet.
7. Fastgør rammen med de medfølgende beslag. Beslagene placeres lidt skråt mod rammen og slås fast med en hammer. Der placeres lige mange beslag i hver side, alle medleverede beslag skal anvendes.
8. Luk lugen.
9. Lås lugen med en skrue-trækker.
10. Færdig monteret luge.

### Opbevaring

Lugen leveres i papemballage og skal opbevares tørt.



## Sortiment og teknisk information

### Gyproc INEO Brandluge-BS 30



Betegnelse	Hultagningsmål b x h mm	Lugens totale mål b x h mm	Vægt kg/stk.	Låsetype	Artikelnummer
<b>Gyproc GI 150x150 -BS30</b>	150x150	185x185	1,10	Vridlås	5200412892
<b>Gyproc GI 200x200 -BS30</b>	200x200	235x235	1,65	Vridlås	5200412894
<b>Gyproc GI 300x300 -BS30</b>	300x300	335x335	3,20	Vridlås	5200412896
<b>Gyproc GI 400x400 -BS30</b>	400x400	435x435	5,15	Vridlås	5200412898
<b>Gyproc GI 500x500 -BS30</b>	500x500	535x535	7,60	Vridlås	5200412899
<b>Gyproc GI 600x600 -BS30</b>	600x600	635x635	10,50	Vridlås	5200412890