



### Produktnavn

Gyproc GPD Polyethenstrimmel  
Varianter: GPD 45, GPD 70 and GPD 95.

### Produktbeskrivelse

Gyproc GPD Polyethenstrimmel består af opskummet polyethylene med lukkede celler der er UV-resistent samt aldersbestandig i alkalisk miljø.

### Formater

Gyproc GPD Polyethenstrimmel  
Tykkelse [mm]: 4  
Bredder [mm]: 45, 70, 95  
Længde [m]: 125  
Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vægt og tilgængelige dimensioner.

### Anvendelsesområde

Placeres mellem Gyproc stålprofiler og underlag for at give luft-, lyd- og fugttætning samt at optage mindre ujævnheder mellem stålprofiler og underlag.

### Bearbejdning

Polyethenstrimmel afkortes og tilpasses let med saks eller kniv.

### Tekniske data

Tykkelse (DIN 53570, ISO 1923):	4 mm
Densitet (DIN 53420, ISO 845):	30 kg/m <sup>3</sup>
Varmeledningsevne (DIN 52612, ISO 2581):	0,035 W/mK
Vandabsorption (DIN 53433, ISO 2896):	< 0,5 %
Trykstyrke, 25 % deformation (ISO 3386):	0,026 N/mm <sup>2</sup>
Trykstyrke, 50% deformation (ISO 3386):	0,078 N/mm <sup>2</sup>
Deformation efter 3 døgn med 50 % deformation (ISO 1856):	35 %
Temperaturstabil fra	- 40 til + 90 °C
Farve:	Mørkegrå

### Opbevaring

Opbevares tørt og rent.

### Affaldshåndtering

Kan genanvendes.