



Tekniske data

Materiale:	Gummi
Brandklassifikation, materiale:	Ikke klassificeret


Produktnavn

Gyproc GK 30 Isolator

Produktbeskrivelse

Gyproc GK 30 Isolator er fremstillet af vibrationsdæmpende gummi. Består af 3 dele: gummiisolator, gummiring og stålskive. Indgår som en del af GK-systemet.

Dimensioner [mm]



Anvendelsesområde

Kan monteres på GK 23 og GK 28 Ophæng for at forbedre lydisolationen for nedhængte loftkonstruktioner på GK skinneresystem. Placeres som vibrationsdæmpende element mellem ophæng og overliggende dækkonstruktion. Metalskiven skal altid anvendes og sikrer, at fastgørelsesmidlets hoved ikke trækkes gennem gummiisolatoren.

Relaterede produkter

- Gyproc GK 1, GK 2, GK 3 og GK 4 Loftprofiler
- Gyproc GK-C Kantskinne
- Gyproc GK 21 Koblebeslag
- Gyproc GK 22 Koblebeslag
- Gyproc GK 23 Ophæng
- Gyproc GK 24 Ophæng
- Gyproc GK 25 Ophængstråd
- Gyproc GK 26-25 Ophæng, bund
- Gyproc GK 26-27 Ophæng, bund
- Gyproc GK 27 Ophæng, top
- Gyproc GK 28 Ophæng
- Gyproc GK 29 Samleclips
- Gyproc GK 40 Vibrationsdæmpende ophæng
- Gyproc GK 41 Vibrationsdæmpende ophæng
- Gyproc GK 45 Ankerplade
- Gyproc gipsplader af forskellige typer
- Gyproc gipspladeskruer af forskellige typer
- Gyproc G 55 Akustisk Fugemasse

Opbevaring

Opbevaring anbefales i et tørt og rent miljø.

Affaldshåndtering

Restmateriale af gummi kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.