



Produktblad

Isover Ruller λ34, 37

Anvendelse

Isover Ruller anvendes som bygningsisolering i såvel væg- tag- loft- og visse dækkonstruktioner.

Produkt

Isover Ruller er fremstillet af glasuld og har formater, der passer ind i gængse bygningskonstruktioner. Glasuld er vandafvisende og ikke kapillarsugende.

Levering og opbevaring

Isover Ruller er komprimerede ca. 80 % og fylder derfor kun ca. 1/5 under transport og opbevaring.

Isover Ruller leveres på paller eller som løse pakker. Ubrudte paller er omsluttet af krympefolie som beskytter mod vejrliget. Ved brudte paller skal de resterende pakker beskyttes mod vejrliget. Ved levering af løse pakker skal de under transport og opbevaring beskyttes mod vejrliget.

Montage

Isover Ruller tilskæres med en storbladet kniv til overstørrelse på 5 - 8 mm (1%).

Brug Isover Kniven, der leveres som tilbehør, og skær på plant underlag (træplade eller lign.).

Isover Ruller skal overalt stødes tæt sammen og slutte tæt til begrænsningsfladerne (bjælke, spærfod m.v.) så effektiv isolering opnås. Isover Ruller kan monteres eller udlægges i flere lag.

Drift og vedligehold

Isover Ruller kræver ingen særlig vedligehold. Ved korrekt indbygning i bygningsdele, vil Isover Ruller have samme levetid som bygningsdelen.

Bortskaffelse og genanvendelse

Isover Ruller afleveres til deponering som mineralsk affald på genbrugsstationer. Isover glasuld kan indgå i den cirkulære sammenhæng ved at blive genbrugt i nye produkter. Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Bæredygtighed



Isover Ruller er et EPD-deklareret produkt. EPD'en findes på www.saint-gobain.dk. Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Kvalitetssikring

Saint-Gobain Isovers kvalitetsstyringssystem er certificeret efter ISO 9001. Saint-Gobain Isover er medlem af VIF (VarmelsoleringsForeningen), og Saint-Gobain Isovers produkter er underlagt CE-mærkning i henhold til bygge-lovgivningen. Saint-Gobain Isover er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.



EUCB er et europæisk mærke, det viser at alle Saint-Gobain Isovers glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året. Saint-Gobain Isovers produktprogram er løbende under udvikling, og Saint-Gobain Isover forbeholder sig derfor ret til at foretage nødvendige ændringer i produktsortiment og specifikationer, ligesom der tages forbehold for ikke forskriftsmæssig anvendelse.

Saint-Gobain Isover er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

Deklarerede værdier iht. EN 13162				
Egenskaber	Enhed	Værdi		Bemærkning
Lambda	mW/mK	34	37	
Brand		A1	A1	Ubrændbar
Tykkelses tolerancer		T2	T2	T2: -5% el. 5 mm / +15% el. 15 mm. For nedre grænse vælges største tolerance. For øvre grænse vælges mindste tolerance.
Informationsdata				
Densitet	kg/m ³	ca. 20	ca. 16	