

PRODUKTBLAD



- Tilslagsmateriale til pladsblandet beton

Anvendelsesområde

Støbemix 0- 16 mm anvendes som tilslagsmateriale til beton, hvor der ønskes en byggepladsfremstillet beton.

Produktbeskrivelse

Støbemix 0- 16 mm er en blanding af sand og sten op til 16 mm.

Tekniske data

- Klassifikation: P
- Kornstørrelse: 0-16 mm
- Vandindhold: 2-5%
- Densitet: Ca. 1900 kg/m³ (løst lejret)
- Opbevaring: Risiko for klumpdannelse ved frost
- DB-nr.: 1293506

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger udenfor Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, anvendelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Blanding

EHS

Kvalitet og miljø

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S. Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.