

YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

iht. EU Byggevareforordning (CPR) nr. 305/2011
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.
No. DoP_DK_1535_EN 998-2_002

1. *Produkttypens unikke identifikationskode:*

DoP_DK_1535_EN 998-2_002

(weber bakkemørtel 3,5 % 0-4 mm)

2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*

Normalmørtel (G) til brug på murede vægge, søjler og skillevægge.

3. *Fabrikant:*

Saint-Gobain Weber
Silovej 3, Karlstrup
DK-2690 Karlslunde
Tlf. +45 56 18 18 56
Web: www.saint-gobain.dk

4. *Bemyndiget repræsentant*

Ikke relevant

5. *AVCP system(er):*

System 4

6. *Harmoniseret standard:*

EN 998-2:2016

Notificeret/Notificerede organ(er):

Ingen notificeret organ involveret

7. *Deklareret ydeevne:*

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniseret teknisk standard
Trykstyrke (N/mm ²) (kun funktionsmørtler)		NPD	EN 998-2:2016
Blandingsforhold af bestanddele (kun receptmørtler)			
- Hydratkalk (kg)		100	
- Tilslagsmateriale (kg)		2750	
Vedhæftningsstyrke (N/mm ²) (funktionsmørtler til brug i bygningsdele underlagt konstruktionskrav)	Forskydning	NPD	
	Bøjning	0,25 (I henhold til EN 1052-5)	
Indhold af chlorider (%)		< 0,1 %	
Brændbarhed (mørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)		Euroklasse A1	
Vandoptagelse (mørtler til brug i udvendige bygningsdele)		NPD	
Vanddampgennemtrængelighed (mørtler til brug i udvendige bygningsdele)		NPD	
Varmeledningsevne $\lambda_{10, dry\ mat}$ (W/m·K) (P = 50 %) (mørtler til murværk til anvendelse i bygningsdele underlagt varmeisoleringskrav)		0,90 (tabelværdi EN 1745)	
Holdbarhed		NPD	
Farlige stoffer		NPD	

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Ikke relevant

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:

Industrial Manager i Saint-Gobain Weber
Sadia Ahmad



Karlsunde, 2022-10-17

Bilag til ydeevnedeklaration i henhold til CPR artikel 6 (5) and REACH regulation (EC) NO. 1907/2006, artikel 31 eller artikel 33


1 (31) Sikkerhedsdatablad

Nr. 45p1535 - weber bakkemørtel 3,5% 0-4 mm

2 (33) Information om særligt problematiske stoffer

Ikke relevant

CE-mærke


18
Saint-Gobain Weber Silovej 3, DK-2690 Karlsunde
DoP_DK_1535_EN 998-2_002
Deklarerede ydeevner Blandingsforhold af bestanddele: Hydratkalk (kg) 100 Tilslagsmateriale (kg) 2750 Vedhæftningsstyrke: 0,25 N/mm ² Chloridindhold: < 0,1 % Brændbarhed: Euroklasse A1 Varmeledningsevne: 0,90 W/m·K
EN 998-2:2016
Normalmørtel (G) til brug på murede vægge, søjler og skillevægge
Online ydeevnedeklaration forefindes på www.saint-gobain.dk