

# YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

iht. EU Byggevareforordning (CPR) nr. 305/2011  
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.  
**No. DoP\_DK\_18xx\_EN 998-2\_003**

1. *Produkttypens unikke identifikationskode:*

DoP\_DK\_18xx\_EN 998-2\_003

(weber FM5® Funktionsmørtel Farvet)  
(weber FM5® Funktionsmørtel Farvet Spec.)

2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*

Normalmørtel (G) til brug på murede vægge, søjler og skillevægge.

3. *Fabrikant:*

**Saint-Gobain Weber**  
Silovej 3, Karlstrup  
DK-2690 Karlslunde  
Tlf. +45 56 18 18 56  
Web: www.saint-gobain.dk

4. *Bemyndiget repræsentant*

Ikke relevant

5. *AVCP system(er):*

System 2+

6. *Harmoniseret standard:*

EN 998-2:2016

*Notificeret/Notificerede organ(er):*

No. 0615 Bureau Veritas Certification Denmark A/S

7. *Deklareret ydeevne:*

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniseret teknisk standard
Trykstyrke (N/mm <sup>2</sup> ) (kun funktionsmørtler)		5,0	EN 998-2:2016
Blandingsforhold af bestanddele (kun receptmørtler)		NPD	
Vedhæftningsstyrke (N/mm <sup>2</sup> ) (funktionsmørtler til brug i bygningsdele underlagt konstruktionskrav)	Forskydning	NPD	
	Bøjning	0,25 (for teglsten med minutsugning mellem 1-3) (I henhold til EN 1052-5)	
Indhold af chlorider (%)		< 0,1 %	
Brændbarhed (mørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)		Euroklasse A1	
Vandoptagelse (mørtler til brug i udvendige bygningsdele)		NPD	
Vanddampgennemtrængelighed (mørtler til brug i udvendige bygningsdele)		NPD	
Varmeledningsevne $\lambda_{10, dry mat}$ (W/m·K) (P = 50 %) (mørtler til murværk til anvendelse i bygningsdele underlagt varmeisoleringskrav)		0,90 (tabelværdi EN 1745)	
Holdbarhed		MX3,2 – MX6 (aggressiv miljøklasse)	
Farlige stoffer		NPD	

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Ikke relevant

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:

Industrial Manager i Saint-Gobain Weber




Sadia Ahmad

Karlsunde, 2022-09-30

Bilag til ydeevnedeklaration i henhold til CPR artikel 6 (5) and REACH regulation (EC) NO. 1907/2006, artikel 31 eller artikel 33

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | (31) Sikkerhedsdatablad                           | Nr. 45p18xxgrå - weber FM5® Funktionsmørtel Farvet (grå cement)<br>Nr. 45p18xxhvid - weber FM5® Funktionsmørtel Farvet (hvid cement)<br>Nr. XXP016241 - weber FM5® Funktionsmørtel Farvet Spec. |
| 2 | (33) Information om særligt problematiske stoffer | Ikke relevant   |

## CE-mærke


18
Saint-Gobain Weber Silovej 3, DK-2690 Karlsunde
DoP_DK_18xx_EN 998-2_003
<b>Deklarerede ydeevner</b> Trykstyrke: 5,0 N/mm <sup>2</sup> Vedhæftningsstyrke: 0,25 N/mm <sup>2</sup> Chloridindhold: < 0,1 % Brændbarhed: Euroklasse A1 Varmeledningsevne: 0,90 W/m·K Holdbarhed: MX3,2 – MX6
EN 998-2:2016
0615
Normalmørtel (G) til brug på murede vægge, søjler og skillevægge
Online ydeevnedeklaration forefindes på <a href="http://www.saint-gobain.dk">www.saint-gobain.dk</a>