

PRODUKTBLAD



- Til glatførebekæmpelse, sandkasser og fliselægning

Anvendelsesområde

Weber Strandsand 0-2 mm anvendes som strøsand ved glatførebekæmpelse samt til sandkasser og lægning af fliser.

Produktbeskrivelse

Weber Strandsand 0-2 mm fremstilles af indpumpet strandsand ved at sigte råsandet på sigtesold, der sikrer et minimum af overkorn.

Tekniske data

- Klassifikation: Ukontrolleret
- Kornstørrelse: 0-2 mm
- Kalkindhold: < 5 %
- Chloridindhold: < 0,06 %
- Densitet: Ca. 1300 kg/m³ jordfugtig, løst lejret
- Vandindhold: 3-7 %
- Opbevaring: Frostfrit - ellers risiko for frostknoide

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

- 15 liter sæk
- 500 liter bigbags
- Løs

Varenr.

- xxx0122

DB-nr.

- 5156675 (sæk)
- 5023947/5031388 (bigbags)