

YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

iht. EU Byggevareforordning (CPR) nr. 305/2011
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.
No. DoP_DK_35xx_EN 998-1_002

1. *Produkttypens unikke identifikationskode:*

DoP_DK_35xx_EN 998-1_002

3500 : weber Tyndpudsmørtel Farvet (grå)
3501-3599 : weber Tyndpudsmørtel Farvet (farvekode)
weber Tyndpudsmørtel Farvet Spec. (farvekode)

2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*

Et-lags pudsemørtel (OC) og farvet pudsemørtel (CR) til udvendig brug på vægge, lofter og søjler.

3. *Fabrikant:*

Saint-Gobain Weber
Silovej 3, Karlstrup
DK-2690 Karlslunde
Tlf. +45 56 18 18 56
Web: www.saint-gobain.dk

4. *Bemyndiget repræsentant*

Ikke relevant

5. *AVCP system(er):*

System 4

6. *Harmoniseret standard:*

EN 998-1:2016

Ingen notificeret organ involveret

7. *Deklareret ydeevne:*

| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Harmoniseret teknisk standard |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Brændbarhed (pudsemørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav) | Euroklasse A1 | EN 998-1:2016 |
| Vandabsorption (pudsemørtler til brug i udvendige bygningsdele) | NPD | |
| Vandpermeabilitet efter forvittringscyklus (kun OC-mørtel til udvendigt pudslag) | NPD | |
| Vanddampgennemtrængelighed (pudsemørtler til brug i udvendige bygningsdele) | NPD | |
| Vedhæftning (alle pudsemørtler undtagen OC-mørtel) | NPD | |
| Vedhæftning efter forvittringscyklus (kun OC-mørtel til udvendigt pudslag) | NPD | |
| Varmeledningsevne/densitet $\lambda_{10, dry\ mat}$ (W/m·K) (P = 50 %) (pudsemørtler til anvendelse i bygningsdele underlagt varmesoleringskrav, undtagen T-mørtel) | 0,90 (tabelværdi EN 1745) | |
| Varmeledningsevne (kun for T-mørtler) | NPD | |
| Holdbarhed af OC-mørtel (mod frost/tø) | NPD | |
| Holdbarhed af alle mørtler, undtagen OC-mørtel (mod frost/tø) | NPD | |
| Farlige stoffer | NPD | |

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Ikke relevant

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:

Industrial Manager i Saint-Gobain Weber
Sadia Ahmad




Karlsunde, 2022-12-19

Bilag til ydeevnedeklaration i henhold til CPR artikel 6 (5) and REACH regulation (EC) NO. 1907/2006, artikel 31 eller artikel 33

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | (31) Sikkerhedsdatablad | Nr. 45p35xxgrå - weber Tyndpudsmørtel Farvet Nr. 45p35xxfarvet - weber Tyndpudsmørtel Farvet Nr. XXP0015646 – weber Tyndpudsmørtel Farvet Spec. |
| 2 | (33) Information om særligt problematiske stoffer | Ikke relevant |

CE-mærke

| |
|--|
|  |
| 05 |
| Saint-Gobain Weber Silovej 3, DK-2690 Karlsunde |
| DoP_DK_35xx_EN 998-1_002 |
| Deklarerede ydeevner Brændbarhed: Euroklasse A1 Varmeledningsevne: 0,90 W/m·K |
| EN 998-1:2016 |
| Et-lags pudsemørtel (OC) og farvet pudsemørtel (CR) til udvendig brug på vægge, lofter og søjler. |
| Online ydeevnedeklaration forefindes på www.saint-gobain.dk |