

YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

iht. EU Byggevareforordning (CPR) nr. 305/2011
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.
No. DoP_DK_2591F_EN 998-1_001

1. *Produkttypens unikke identifikationskode:*

DoP_DK_2591F_EN 998-1_001

(weber strandmørtel 9 % 0-2 mm frost)

2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*

Normalmørtel (GP) til udvendigt og indvendigt brug på murede vægge, søjler og skillevægge.

3. *Fabrikant:*

Saint-Gobain Weber
Silovej 3, Karlstrup
DK-2690 Karlslunde
Tlf. +45 56 18 18 56
Web: www.saint-gobain.dk

4. *Bemyndiget repræsentant*

Ikke relevant.

5. *AVCP system(er):*

System 4.

6. *Harmoniseret standard:*

EN 998-1:2016

Ingen notificeret organ involveret

7. *Deklareret ydeevne:*

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk standard
Brændbarhed (pudsemørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)	Euroklasse A1	EN 998-1:2016
Vandabsorption (pudsemørtler til brug i udvendige bygningsdele)	NPD	
Vandpermeabilitet efter forvittringscyklus (kun OC-mørtel til udvendigt puds)	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed (pudsemørtler til brug i udvendige bygningsdele)	NPD	
Vedhæftning (alle pudsemørtler undtagen OC-mørtel)	NPD	
Vedhæftning efter forvittringscyklus (kun OC-mørtel til udvendigt puds)	NPD	
Varmedningsevne/densitet $\lambda_{10, dry mat}$ (W/m·K) (P = 50 %) (pudsemørtler til anvendelse i bygningsdele underlagt varmeisoleringskrav, undtagen T-mørtel)	0,90 (tabelværdi EN 1745)	
Varmedningsevne (kun for T-mørtler)	NPD	
Holdbarhed af OC-mørtel (mod frost/tø)	NPD	
Holdbarhed af alle mørtler, undtagen OC-mørtel (mod frost/tø)	NPD	
Farlige stoffer	NPD	

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:


Ikke relevant

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:

Industrial Manager i Saint-Gobain Weber



Sadia Ahmad

Karlslunde, 2022-10-05

Bilag til ydeevnedeklaration i henhold til CPR artikel 6 (5) and REACH regulation (EC) NO. 1907/2006, artikel 31 eller artikel 33


1 (31) Sikkerhedsdatablad

Nr. 45p2591F - weber strandmørtel 9 % 0-2 mm frost

2 (33) Information om særligt problematiske stoffer

Ikke relevant

CE-mærke


05
Saint-Gobain Weber Silovej 3, DK-2690 Karlslunde
DoP_DK_2591F_EN 998-1_001
Deklarerede ydeevner Brændbarhed: Euroklasse A1 Varmeledningsevne: 0,90 W/m·K
EN 998-1:2016
Normalmørtel (GP) til udvendigt og indvendigt brug på murede vægge, søjler og skillevægge.
Online ydeevnedeklaration forefindes på www.saint-gobain.dk