

Weber Multi Impregnation

Multi Impregnation er en klar til brug vandbaseret imprægnering til belægning i beton og tegl. Multi Impregnation er diffusionsåben og vil ikke ændre belægningens naturlige åndbarhed.

Multi Impregnation er et yderst effektivt forseglingsprodukt, der forlænger levetiden på belægningen

Fordele:

- God indtrængnings-dybde sikre langtidsvirkning
- Estimeret holdbarhed på 10 år
- Diffusionsåben
- Er vandbaseret
- Forlænger levetiden på dine belægningsflader

Begrænsninger:

Tal altid med din leverandør af belægnings-sten før en imprægnering foretages.

1.1 Forberedelse:

Inden imprægnering foretages, skal det tilsikres, at belægningen er rengjort og tørt. Når belægningen er ren, tør og som ønsket, kan test imprægneringen udføres. Lad testen tørre i 72 timer for at vurdere om det giver det ønskede resultat. Inden opgavestart skal der foretages afdækning af vinduer, biler, facader og planter.

Tilstedeværelsen af fugt i belægningen inden imprægnering kan medføre dårlig indtrængning og kortere holdbarhed.

1.1 Overflade og lufttemperatur

For det bedste resultat fortages imprægneringen når overfladetemperaturen på belægningen er 10°C - 25°C. under påføring og 8 timer efter. Påføring må ikke ske når temperaturen er under frysepunktet. Påføringen må heller ej ske ved temperaturer over frysepunktet, hvis de følgende timer/dage/nætter har temperaturer under frysepunktet.

1.2 Udstyr

Brug lavtryks sprøjte applikator til at påføre produktet. (Maksimalt tryk 50 psi). Se udstyr på www.dk.weber

1.3 Opbevaring og håndtering

Opbevares et koldt (7–25°C) og tørt sted med tilstrækkelig ventilation. Følg altid den til enhver tid gældende lokale og nationale lovgivning for opbevaring. Dampe og væsker kan ødelægge diverse metaller og installationer. Produktet må ikke ændres eller opblandes med andre væsker eller kemikalier. Forsegl altid beholder efter brug. Udgivet holdbarhed forudsætter opretstående opbevaring i fabriksforseglet beholder under ovenstående forhold. Bortskaffelse af ubrugt produkt samt beholder, skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lokale og nationale regler.

2.1 Anvendelse:

Læs punkt 1.1 "Forberedelse" og sikkerhedsdatabladet grundigt før anvendelse. Lav ALTID TEST af produktet på et lille område på alle overflader for at få bekræftet egnethed og ønskede resultater. Test hver en type belægning som ønskes imprægneret. Test med det samme type udstyr og anbefalet overflade forberedelse (punkt 1.1). Lad test området/områderne tørre før inspektion og godkendelse.

2.2 Mængde

Der skal forventes et forbrug på ca. 0,25 liter pr. m²

2.3 Anvendelses instruktioner

Test udvendige overflader grundigt, og følg forberedelsesinstruktionerne. Fremskaf nødvendig ventilation hvis nødvendigt. Følgende anvendelsesmetode anbefales, hvis ikke der indikeres andet under test.

2.3.1 Påføres med lavtryks sprøjte applikator (Maksimalt tryk 50 psi). Påfør med overlap så der ikke kommer ubehandlede striber. Hvis der er pytter af imprægneringsvæske, udjævnes disse med en blød pensel.

2.3.2 Anden lag kan med fordel påføres som beskrevet i punkt 2.3.1 efter 5 -10 min. Dette for at tilsikre en bedre mætning af belægningen. Vær opmærksom på belægningens sugsevne, så der ikke laves små pytter. Hvis dette er tilfældet, kan det udjævnes med en blød pensel. Arbejd altid med udgangspunkt i dit testresultat.

2.3.3 Multi Impregnation beskytter overfladen mod regn ca. 6 timer efter påføring, men er først fuldt hærdet efter 72 timer.

3.1 Information og vejledning

Informationen og anbefalinger i dette produktdatablad er lavet på baggrund af omfattende tests. Der er dog så mange kombinationsmuligheder at det ikke har været muligt at teste alle, hvorfor køber og brugeren af dette produkt er ansvarlig for at lave deres egne test, for at fastslå egnetheden af produktet til det valgte formål.

4.1 Sikkerhed:

Før anvendelse, læs altid dette datablad, label på dunken og sikkerhedsdatabladet på hjemmesiden. Brug altid nødvendigt sikkerhedsudstyr.

4.2 Kundeservice:

For teknisk support kontaktes Rådgivningscentret på 24 24 00 00