

YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

iht. EU Byggevareforordning (CPR) nr. 305/2011
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.
No. DoP_DK_3559we_EN 998-1_002

1. *Produkttypens unikke identifikationskode:*

DoP_DK_3559we_EN 998-1_002

(weber vandskuringsmørtel)

2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*

En-lags pudsemørtel (OC) til brug på ydervægge, lofter og søjler.

3. *Fabrikant:*

Saint-Gobain Weber

Silovej 3, Karlstrup
DK-2690 Karlslunde
Tlf. +45 56 18 18 56
Web: www.saint-gobain.dk

4. *Bemyndiget repræsentant*

Ikke relevant.

5. *AVCP system(er):*

System 4.

6. *Harmoniseret standard:*

EN 998-1:2016

Ingen notificeret organ involveret.

7. *Deklareret ydeevne:*

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk standard
Brændbarhed (pudsemørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)	Euroklasse A1	EN 998-1:2016
Vandabsorption (pudsemørtler til brug i udvendige bygningsdele)	NPD	
Vandpermeabilitet efter forvittringscyklus (kun OC-mørtel til udvendigt puds)	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed (pudsemørtler til brug i udvendige bygningsdele)	NPD	
Vedhæftning (alle pudsemørtler undtagen OC-mørtel)	NPD	
Vedhæftning efter forvittringscyklus (kun OC-mørtel til udvendigt puds)	NPD	
Varmedningsevne/densitet $\lambda_{10, dry mat}$ (W/m·K) (P = 50 %) (pudsemørtler til anvendelse i bygningsdele underlagt varmeisoleringskrav, undtagen T-mørtel)	0,90 (tabelværdi EN 1745)	
Varmedningsevne (kun for T-mørtler)	NPD	
Holdbarhed af OC-mørtel (mod frost/tø)	NPD	
Holdbarhed af alle mørtler, undtagen OC-mørtel (mod frost/tø)	NPD	
Farlige stoffer	NPD	

8. *Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:*

Ikke relevant

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:

Industrial Manager i Saint-Gobain Weber
Sadia Ahmad




Karlsunde, 2022-12-19

Bilag til ydeevnedeklaration i henhold til CPR artikel 6 (5) and REACH regulation (EC) NO. 1907/2006, artikel 31 eller artikel 33

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | (31) Sikkerhedsdatablad | Nr. 45p3559we - weber vandskuringsmørtel |
| 2 | (33) Information om særligt problematiske stoffer | Ikke relevant |

CE-mærke


05
Saint-Gobain Weber Silovej 3, DK-2690 Karlsunde
DoP_DK_3559we_EN 998-1_002
Deklarerede ydeevner Brændbarhed: Euroklasse A1 Varmeledningsevne: 0,90 W/m·K
EN 998-1:2016
En-lags pudsemørtel (OC) til brug på ydervægge, lofter og søjler.
Online ydeevnedeklaration forefindes på www.saint-gobain.dk