

# weber grovbeton

## Anvendelse:

- Anvendes til faststøbning af stolper og stolpebeslag
- Støbning af gulve og fundamenter mv.
- Hurtig og nem løsning

## Anvendelsesområde:

Til støbning af gulve, fundamenter og forme. Kan ligeledes anvendes til faststøbning af stolper og stolpebeslag. Kan desuden anvendes til diverse betonreparationer.

## Emballage

15 kg

## Blanding

Bland weber grov beton med vand til ønsket konsistens – dog maks. 2,1 liter vand pr. 15 kg sæk. Højere vanddosering medfører reduktion i vedhæftning og styrke samt risiko for revnedannelse. Store portioner blandes i tvangsblander. Ved lagtykkelser over 4 cm iblandes sten eller granitskærver i forholdet 1 del sten eller granitskærver til 5 dele grovbeton. Blandetid: 5-10 minutter, indtil betonblandingen er jævn. Bland ikke mere, end du kan bruge inden for maks. 1 time. Blandingen kan genoprøres, hvis nødvendigt, men uden at tilsætte mere vand.

## Udførelse

Støbning af gulv: Læg vandrette ledere ud med ca. 1 meters afstand. Skovl betonen ud i et lag på min. 2 cm, klap betonen på plads og jævn den ud ved at trække et lige bræt gennem betonen langs med lederne. Når betonen har sat sig lidt, kan overfladen bearbejdes i cirkelbevægelser med et pudsebræt. Ønsker du en mere glat overflade kan du bearbejde overfladen med et glittebræt eller anvende en weber gulvspartel ovenpå grovbetonen.

## Efterbehandling

Dæk området af med plast i et par dage for at undgå for hurtig udtørring eller eftervand i et par dage. Beskyt mod evt. frost med vintermåtter.