

### Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z140
Materialestyrke:	> 250 MPa
Materialetykkelse:	0,50 mm
Overflade:	Zink 140 gram pr. m <sup>2</sup> stålplade svarende til en lagtykkelse på 10 µm per side.
Korrosionsklasse:	C1
Brandklassifikation, materiale:	A1, ubrændbar

### Produktnavn

Gyproc HS 29L Hjørnespartelprofil


### Produktbeskrivelse

Gyproc HS 29L Hjørnespartelprofil er fremstillet af 0,50 mm varmforzinket koldvalset stålplade, som er perforeret med huller for at give bedre vedhæftning for spartelmasse. Profilet har 29 mm brede flanger.

### Dimensioner [mm]

Længde: 3.000

Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vægt.



### Bearbejdning

Gyproc HS 29L Hjørnespartelprofil kan afkortes med pladesaks eller kapsav med skæreklinge til metal.

### Relaterede produkter

- Gyproc KS Kantspartelprofiler
- Gyproc Aquabead spartelprofiler
- Gyproc gipsplader af forskellige typer

### Opbevaring

Kortvarig opbevaring kan foretages udendørs, hvor pakken placeres let skrånende, så evt. nedbør kan ledes bort fra profilerne. Ved længerevarende opbevaring anbefales et tørt og rent miljø.

### Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.

### Anvendelsesområde

Anvendes til forstærkning af vinkelrette udadgående gips-hjørner. Profilet monteres med Gyproc HS-værktøj og spartles efterfølgende.