

Produkt navn

Glasroc X Sealing Tape GST 60 Glasroc X Sealing Tape GST 100

Produkt beskrivelse

Glasroc X Sealing Tape er udviklet til udvendig vind- og vandtætning af pladesamlinger og samlinger mod andre tilstødende bygningsdele i forbindelse med montage af Glasroc X Storm Vindtætningsplader. Tapen er testet sammen med Glasroc X Storm vindtætningsplader med dokumenterede gode funktionelle egenskaber.

Formater	GST 60	GST 100
Tykkelse (mm)	0,3	0,3
Bredde (mm)	60	100
Længde (mm)	25	25
Vægt (kg/rulle)	0,57	1,01
Pakning (ruller/pk)	10	6
Vægt (kg/pakke)	5,7	6,06
Art.nr.	5200909088	5200909096
DB nr.	2254735	2254736

Anvendelsesområde

For permanent tætning/forsegling af pladesamlinger mellem Glasroc X Storm.

Montering

GST 60 mm anvendes primært til lodrette pladesamlinger.
GST 100 mm anvendes primært til vandrette pladesamlinger, omkring hjørnesamlinger samt ved tilslutninger mod vinduer, døre, ventilationskanaler m.m..
Tapen frigøres fra beskyttelsesfolien efterhånden som den fæstnes mod underlaget.
Arbejdstemperatur: Fra -10 °C
Underlaget skal være fast, rent, tørt og støvfrit.
Se i øvrigt særskilt monteringsanvisning.

Bearbejdning

Tapen kan afkortes med saks.

Opbevaring

Tørt i medfølgende emballage.

Relaterede produkter

Glasroc X Storm vindtætningsplade.
Gyproc T 60/9 udvekslingsprofil.



Tekniske data

Tykkelse (mm)	0,3
Bredde (mm)	60 alt. 100 +0/-5
Længde (m/rulle)	25
Vægt (kg/rulle)	0,57 alt. 1,01
Elasticitet til brud (%) iht. EN 14410	>20
Temperaturbestandighed (°C)	-40 til +80
Mindste appliceringstemperatur (°C)	-10

Håndtering

Undgå at få klister på huden.
Emballage bortskaffes som almindeligt brændbart affald.

Yderligere information www.saint-gobain.dk

Gyproc Teknisk Rådgivning på tlf. 59 57 03 30 eller mail:
teknisk.raadgivning@saint-gobain.com