



## Produktblad

# Isover CLIMAVER<sup>®</sup> Lim

### Anvendelse

Isover CLIMAVER<sup>®</sup> lim anvendes i samlingen af Isover CLIMAVER<sup>®</sup> kanaler.

### Produkt

Isover CLIMAVER<sup>®</sup> lim er en vandbaseret lim, som er særlig velegnet til limning af glasulds-samlinger. Limen indeholder ikke giftige stoffer, er lugtfri og ikke brændbar.

### Levering og opbevaring

Isover CLIMAVER<sup>®</sup> lim leveres i kasser med 6 flasker. Limen opbevares tørt og frostfrit.

### Montage

Isover CLIMAVER<sup>®</sup> lim anvendes ufortyndet direkte på glasulds-samlinger.

### Drift og vedligehold

Isover CLIMAVER<sup>®</sup> lim kræver ingen særlig vedligehold. Evt. overskydende lim kan fjernes med en fugtig klud.

### Bortskaffelse og genanvendelse

Isover CLIMAVER<sup>®</sup> lim bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

## Miljø og omtanke

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

## Kvalitetssikring

Saint-Gobain Isovers kvalitetsstyringssystem er certificeret efter ISO 9001. Saint-Gobain Isover er medlem af VIF (VarmelsoleringsForeningen), og Saint-Gobain Isovers produkter er underlagt CE-mærkning i henhold til bygge-lovgivningen. Saint-Gobain Isover er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

Saint-Gobain Isovers produktprogram er løbende under udvikling, og Saint-Gobain Isover forbeholder sig derfor ret til at foretage nødvendige ændringer i produktsortiment og specifikationer, ligesom der tages forbehold for ikke forskriftsmæssig anvendelse.



EUCB er et europæisk mærke, det viser at alle Saint-Gobain Isovers glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkingen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Deklarerede værdier iht. EN 13162	
Anvendelsesområde	Påføres den inderste del af kanten på den foldede kanal, før samling af flere stykker kanal i forskellige vinkler eller forlængelse af en lige kanal.
Opbevaring	+5 til +30 °C
Udløbsdato	15 måneder
Densitet (25 C°)	1.130 - 1.170 kg/m <sup>3</sup>
pH	6,5 - 8,5
Produkt	750 g pr. flaske, 6 flasker pr. kasse Flasken har en speciel tud til lettere påføring af limen.
Viskositet Brookfield AA	20000 - 40000 mPa·s Sp7/20 rpm/25 °C
Udseende	Tyk, grå pasta
Dynamisk viskositet (25 °C)	20.000 - 40.000 cp