

YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

Iht. EU Byggevareforordning (CPR) nr. 305/2011
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014
No. DoP_DK_14xx_EN 998-2_001

1. *Produkttypens unikke identifikationskode:*

DoP_DK_14xx_EN 998-2_001

(Weber FM2½® Funktionsmørtel Farvet)

2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*

Normalmørtel (G) til brug på murede vægge, søjler og skillevægge.

3. *Fabrikant:*

Saint-Gobain Weber
Silovej 3, Karlstrup
DK-2690 Karlslunde
Tlf. +45 56 18 18 56
Web: www.weber.dk

4. *Bemyndiget repræsentant:*

Ikke relevant.

5. *AVCP system(er):*

System 2+

6. *Harmoniseret standard:*

EN 998-2:2016

Notificeret/Notificerede organ(er):

No. 0615 Bureau Veritas Certification Denmark A/S

7. *Deklareret ydeevne:*

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniseret teknisk standard
Trykstyrke (N/mm ²) (kun funktionsmørtler)		2,5	EN 998-2:2016
Blandingsforhold af bestanddele (kun receptmørtler)		NPD	
Vedhæftningsstyrke (N/mm ²) (funktionsmørtler til brug i bygningsdele underlagt konstruktionskrav)	Forskydning	NPD	
	Bøjning	0,1 (for teglsten med minutsugning mellem 1-3) (I henhold til EN 1052-5)	
Indhold af chlorider (%)		< 0,1 %	
Brændbarhed (mørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)		Euroklasse A1	
Vandoptagelse (mørtler til brug i udvendige bygningsdele)		NPD	
Vanddampgennemtrængelighed (mørtler til brug i udvendige bygningsdele)		NPD	
Varmeledningsevne $\lambda_{10, \text{dry mat}}$ (W/m·K) (P = 50 %) (mørtler til murværk til anvendelse i bygningsdele underlagt varmeisoleringskrav)		0,90 (tabelværdi EN 1745)	
Holdbarhed		MX1 – MX3,2 (aggressiv miljøklasse)	
Farlige stoffer		NPD	

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:


Ikke relevant

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:

Industrial Manager i Saint-Gobain Weber
Sadia Ahmad




Karlsunde, 2025-12-08

Bilag til ydeevnedeklaration i henhold til CPR artikel 6 (5) and REACH regulation (EC) NO. 1907/2006, artikel 31 eller artikel 33

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | (31) Sikkerhedsdatablad | Nr. SDSXXP018707_G_-_1_-_Weber_FM2½®_Funktionsmørtel_Farvet_(basis_cement)_-_DK |
| 2 | (33) Information om særligt problematiske stoffer | Nr. SDSXXP018707_H_-_1_-_Weber_FM2½®_Funktionsmørtel_Farvet_(hvid_cement)_-_DK
Ikke relevant |

CE-mærke


25
Saint-Gobain Weber Silovej 3, DK-2690 Karlsunde
DoP_DK_14xx_EN 998-2_001
Deklarerede ydeevner Trykstyrke: 2,5 N/mm ² Vedhæftningsstyrke: 0,1 N/mm ² Chloridindhold: < 0,1 % Brændbarhed: Euroklasse A1 Varmeledningsevne: 0,90 W/m·K Holdbarhed: MX1 – MX3,2
EN 998-2:2016
0615
Normalmørtel (G) til brug på murede vægge, søjler og skillevægge
Online ydeevnedeklaration forefindes på www.weber.dk